

## Lenkrolle mit Rückenloch und Totalfeststeller



- 50 - 75kg
- Durchmesser 50 - 75mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Thermoplastisches Gummirad, Präzisionskugellager

### Technische Daten

|                               |                 |  |            |
|-------------------------------|-----------------|--|------------|
| <b>Bestellcode:</b>           | 28N JPP 075 P01 | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 75         |
| <b>Tragkraft in kg:</b>       | 75              | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 25         |
| <b>Ausladung Rolle in mm:</b> | 24,00           | <b>Bauhöhe in mm:</b>                      | 100        |
| <b>Rückenloch in mm:</b>      | 11              | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>     | -20 : +60  |
| <b>Norm:</b>                  | EN 12530        | <b>Laufflächenhärte:</b>                   | Shore A 87 |
| <b>EAN-Code:</b>              | 4250217340635   | <b>Störkreisradius in mm:</b>              | 82,00      |

### Gehäusebeschreibung

- Rostfreier Edelstahl
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager

