

Lenkrolle mit Anschraubplatte

kontakt@storjohann-kiel.de
www.rollenplaner.de



- 450 - 2000kg
- Durchmesser 100 - 300mm
- Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion
- Polyurethanrad, Präzisionskugellager

Technische Daten

| | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------|
| Bestellcode: | 44L TFP 150 P08 | Rad \varnothing in mm: | 150 |
| Tragkraft in kg: | 800 | Radbreite in mm: | 60 |
| Plattengröße in mm: | 175 x 140 | Schraubloch Abstand in mm: | 140 x 105 |
| Schraubloch \varnothing in mm: | 13,00 | Ausladung Rolle in mm: | 49,00 |
| Bauhöhe in mm: | 217 | Temperaturbereich C° min / max: | -20 : +60 |
| Norm: | EN 12532 | Laufflächenhärte: | Shore A 92 |
| EAN-Code: | 4250217331374 | Störkreisradius in mm: | 124,00 |

Gehäusebeschreibung

- Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert
- Gabelkopf gelagert über Kegelrollen und Axialrillenkugellager
- Lagerbolzen verschraubt u. gesichert
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Guss
- Schmiernippel
- Lauffläche aus Polyurethan
- Präzisionskugellager

