

## Doppel-Lenkrolle mit Totalfeststeller

kontakt@storjohann-kiel.de  
www.rollenplaner.de



- 100kg
- Durchmesser 100 - 125mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyurethanrad, Kugellager
- Lauffläche für alle Böden
- elektrisch leitfähig

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	17N SXP 100 A06-12 GG Rad ø in mm:	100
	RG	
<b>Tragkraft in kg:</b>	100	<b>Radbreite in mm:</b> 2x 10
<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	36,50	<b>Bauhöhe in mm:</b> 113
<b>Sackloch in mm:</b>	12	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b> 10 : +40
<b>Norm:</b>	EN 12530	<b>EAN-Code:</b> 4250217361081
<b>Störkreisradius in mm:</b>	111,00	

### Gehäusebeschreibung

- Gehäuse aus Polyamid mit Totalfeststeller
- Kugellager im Rückenlager

### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Farbe grau, spurlos
- Präzisionskugellager
- elektrisch leitfähig

