

Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

kontakt@storjohann-kiel.de
www.rollenplaner.de



- 80 - 100kg
- Durchmesser 100 - 125mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polypropylenrad, Gleitlager

Technische Daten

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| Bestellcode: | 21N OPO 100 P04 | Rad \varnothing in mm: | 100 |
| Tragkraft in kg: | 80 | Radbreite in mm: | 32 |
| Plattengröße in mm: | 77 x 67 | Schraubloch Abstand in mm: | 61,5 / 56 x 51,5 / 46,5 |
| Schraubloch \varnothing in mm: | 8,5 | Ausladung Rolle in mm: | 44,00 |
| Bauhöhe in mm: | 135 | Temperaturbereich C° min / max: | -20 : +60 |
| Norm: | EN 12530 | Laufflächenhärte: | Shore D 65 |
| EAN-Code: | 4250217313738 | Störkreisradius in mm: | 132,00 |

Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Rad aus Polypropylen
- Gleitlager

