

# Doppel-Lenkrolle

kontakt@storjohann-kiel.de  
www.rollenplaner.de



- 75 - 100kg
- Durchmesser 75 – 100mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyurethanrad, Gleitlager
- Lauffläche für alle Böden

## Technische Daten

|                               |                                    |   |
|-------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>Bestellcode:</b>           | 16L AUO 100 A06-12 GW Rad ø in mm: | 100   |
|                               | RG                                 |   |
| <b>Tragkraft in kg:</b>       | 100                                | <b>Radbreite in mm:</b> 2x 10                   |
| <b>Ausladung Rolle in mm:</b> | 36,50                              | <b>Bauhöhe in mm:</b> 113                       |
| <b>Sackloch in mm:</b>        | 12                                 | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b> 10 : +40 |
| <b>Norm:</b>                  | EN 12530                           | <b>EAN-Code:</b> 4250217360695                  |
| <b>Störkreisradius in mm:</b> | 89,00                              |   |

## Gehäusebeschreibung

- Polyamid
- Rückenlager Gleitlager

## Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Gleitlager

