

## Kunststoff-Lenkrolle mit Rückenloch

kontakt@storjohann-kiel.de  
www.rollenplaner.de




- 100kg
- Durchmesser 75 - 125mm
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Thermoplastisches Gummirad, Gleitlager

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	08L JPO 075 P01	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	75
<b>Tragkraft in kg:</b>	100	<b>Radbreite in mm:</b>	30
<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	41,00	<b>Bauhöhe in mm:</b>	106
<b>Rückenloch in mm:</b>	10	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +60
<b>Norm:</b>	EN 12530	<b>Laufflächenhärte:</b>	Shore A 87
<b>EAN-Code:</b>	4250217341526	<b>Störkreisradius in mm:</b>	79,00

### Gehäusebeschreibung

- Glasfaserverstärktes Polyamid
- Edelstahlkugellager als Kopflager
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Gleitlager

