

## Bockrolle mit Anschraubplatte

kontakt@storjohann-kiel.de  
www.rollenplaner.de



- 300 - 950kg
- Durchmesser 250 - 400mm
- Gehäuse aus  
StahlschweißkonstruktionEDP
- super Elastik-Vollgummirad,  
Präzisionskugellager

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	41B EDP 250 P20 super Elastik	<b>Rad ø in mm:</b>	250
<b>Tragkraft in kg:</b>	350	<b>Radbreite in mm:</b>	85
<b>Plattengröße in mm:</b>	150 x 150	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	125 x 125
<b>Schraubloch ø in mm:</b>	11,00	<b>Bauhöhe in mm:</b>	340
<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +60	<b>Norm:</b>	EN 12532
<b>EAN-Code:</b>	4250217332210		

### Gehäusebeschreibung

- Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert
- Radachse verschraubt

### Radbeschreibung

- Radkörper aus Stahlblech 2-teilig, pulverlack beschichtet
- Lauffläche aus super Elastik-Vollgummi
- Präzisionskugellager

