

## Lenkrolle mit Anschraubplatte

kontakt@storjohann-kiel.de  
www.rollenplaner.de



- 180 - 300kg
- Durchmesser 100 - 200mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikgummimirad, Rollenlager

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	31L FUR 200 P07 RG	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	200
<b>Tragkraft in kg:</b>	300	<b>Radbreite in mm:</b>	48
<b>Plattengröße in mm:</b>	135 x 110	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	105 x 75 / 80
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	11,00	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	54,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	235	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +60
<b>Norm:</b>	EN 12532	<b>Laufflächenhärte:</b>	Shore A 63
<b>EAN-Code:</b>	4250217322334	<b>Störkreisradius in mm:</b>	154,00

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Kunststoff
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Rollenlager

