

## Bockrolle mit Anschraubplatte

kontakt@storjohann-kiel.de  
www.rollenplaner.de



- 100 - 400kg
- Durchmesser 65 - 250mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyamidrad, Gleitlager

### Technische Daten

|  |                 |  |               |
|--|-----------------|--|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>                                | 31B OUO 160 P07 | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 160           |
| <b>Tragkraft in kg:</b>                            | 300             | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 40            |
| <b>Plattengröße in mm:</b>                         | 135 x 110       | <b>Schraubloch Abstand in mm:</b>          | 105 x 75 / 80 |
| <b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 11,00           | <b>Bauhöhe in mm:</b>                      | 190           |
| <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>             | -20 : +60       | <b>Norm:</b>                               | EN 12532      |
| <b>EAN-Code:</b>                                   | 4250217320316   |  |               |

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Radachse verschraubt

### Radbeschreibung

- Rad aus Polyamid
- Gleitlager

